

## **SERVICE INCENDIE**

### *Le chauffage d'appoint électrique, au gaz ou au mazout*

#### **Pour tous les appareils de chauffage d'appoint**

- N'entreposez pas de matériaux combustibles, comme du papier, de l'essence, des produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage, à proximité. Évitez de mettre les vêtements ou autres matériaux inflammables sur le foyer ou près de celui-ci.
- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides ou produits dégageant des vapeurs inflammables à proximité.
- Assurez-vous que l'air circule librement jusqu'à l'appareil de chauffage.
- Dégagez la zone autour de l'appareil de tout objet susceptible de gêner le passage.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques loin de l'appareil.
- Maintenez une distance libre d'au moins un mètre entre les appareils portatifs et les matériaux combustibles tels que murs, meubles, papiers, tentures ou draperies.
- Ne laissez pas un appareil de chauffage d'appoint sans surveillance.
- Fermez l'appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au lit.
- Assurez-vous que des avertisseurs de fumée sont installés à chaque étage, y compris le sous-sol. Il doit y en avoir un dans le corridor, près des chambres.
- Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir.

#### **Pour les appareils de chauffage au gaz ou au mazout**

- Confiez l'installation et la vérification annuelle de l'appareil de chauffage au gaz ou au mazout et du système de ventilation à un entrepreneur en chauffage qualifié.
- Nettoyez ou remplacez fréquemment le filtre de l'appareil de chauffage pendant la saison de chauffage.
- Installez le réservoir de mazout à au moins 1,8 mètre de la fournaise.
- Nettoyez régulièrement les compartiments de réglage, les brûleurs et les tuyaux de circulation d'air de l'appareil.
- Remplacez l'écran de sécurité après l'entretien du foyer avant de remettre l'appareil en marche.
- N'utilisez pas un foyer à gaz avec des portes de verre si le verre est fendu ou brisé.
- Ne nettoyez pas le foyer pendant qu'il fonctionne ou qu'il est encore chaud.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs et lisez toujours les instructions du fabricant avant de nettoyer les éléments en verre du foyer.
- Laissez refroidir une chaufferette au kérosène avant d'en refaire le plein, à l'extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur.
- Utilisez le type de carburant approprié à l'appareil et remplissez au niveau recommandé.
- Prévoyez un apport d'air frais suffisant lorsque l'appareil est en fonction, en laissant, par exemple, une fenêtre entrouverte.
- Ne faites pas brûler de déchets dans un poêle au gaz.
- Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l'appareil de

chauffage au gaz ou au mazout.

## **Pour les appareils de chauffage électriques**

Assurez-vous que la chaufferette électrique porte le sceau d'un organisme d'homologation reconnu • comme CSA ou ULC.

- N'utilisez pas de chaufferette électrique dans un espace humide ou dans un endroit où l'appareil pourrait recevoir de l'eau comme dans la salle de bain.
- Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant. Éviter l'utilisation de rallonges.

Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de la fiche électrique.

- Utilisez le calibre de fusible approprié.
- Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré et que celui-ci fonctionne bien. Grâce à ce dispositif, l'appareil s'arrêtera automatiquement s'il bascule.

Pierre Le Blanc t.p.i., Service des Incendies, Notre-Dame de  
Stanbridge